

EasyPRO ALL PURPOSE

visų paskirčių silikoninis sandariklis



ATSPARUS LIETUI – VOS PER 2 VALANDAS

Dėl greitos polimerizacijos ir tvirto sukibimo su daugybe dangų, visų paskirčių silikoninis sandariklis EasyPRO gali būti veikiamas vandens jau po 2 valandų po panaudojimo. Lietus neįtakoja sandariklio patvarumo, sukibimo ir elastingumo.

VISOS PASKIRTYS – VIENAME

Visų paskirčių silikoninis sandariklis EasyPRO – tai neutralus sandariklis, kurio sudėtyje yra didelis kiekis fungicidų. Kitaip nei kiti sandarikliai, jį galima naudoti visur, kur galima naudoti ir neutralius, ir rūgštinius silikoninius sandariklius: sanitarinėms patalpoms, atliekant stiklinimo, fasadų sandarinimo, hidroizoliacijos ir kitus hermetizavimo darbus.

VISIEMS PAVIRŠIAMS

Visų paskirčių silikonas EasyPRO limpa beveik prie visų statybose naudojamų medžiagų, išskyrus polietileną ir bitumo dangas. Jis puikiai sukimba su tokiais „jautriais“ paviršiais kaip veidrodžiai, keramikos plytelės, aliuminis, cinkuotas plienas, spalvotieji metalai. Atsižvelgdami į galimą platų medžiagų spektrą, rekomenduojame pirmiausiai atlikti sukibimo testą.

5 METAI – JOKIO PELĖSIO

Priedai MOULD-FREE apsaugo sustingusį silikoną nuo pelėsio, jis 5 metus išlieka švarus, jei silikonas nuolat prižiūrimas, patalpa vėdinama, o naudojant silikoną, buvo laikomasi visų nustatytų reikalavimų. Laikantis Europoje taikomo standarto EN ISO 846 reikalavimų, visų paskirčių silikonas EasyPro atitinka aukščiausią atsparumo pelėsiams klasę XS1.

IŠLIEKA ELASTINGAS

Elastingumas yra svarbi silikono savybė, kadangi temperatūroms svyruojant, silikonas gali reikšmingai plėstis ir trauktis. Visų paskirčių silikonas EasyPRO juda visomis kryptimis iki 25% kartu su siūle ir išlaiko sukibimą su paviršiumi. Visų paskirčių silikonas EasyPRO išlieka elastingas per visą naudojimo laikotarpį, nepriklausomai nuo sąlygų, kuriomis yra naudojamas.

KODĖL VERTA RINKTIS SILIKONINĮ SANDARIKLĮ EasyPRO?

- Visada lankstus, net ir esant žemoms temperatūroms.
- Atsparus lūžinėjimams. Silikoninis sandariklis nesukietėja, jis išlieka elastingas net veikiamas didelio karščio ir UV spindulių.
- Atsparus cheminių medžiagų poveikiui. Silikonai atsparūs visiems namų sąlygomis naudojamiems valikliams ir tirpalams.
- Atsparus vandeniui. Silikonų nenuplauna lietus ar bėgantis vanduo, jų sukibimas su paviršiumi dėl vandens poveikio nekinta.

TECHNINIAI DUOMENYS

SAVYBĖ	VIENETAS	REIKŠMĖ
Pagrindo žaliava: neutralus oksimo silikonas		
Paviršiaus sustingimo laikas	min	5-10
Tankis	g/cm ³	1,00
Pilno sustingimo greitis	mm/24 h	apie 3
Atsparumas pratekėjimui	mm	0
Atsparumas grybeliams ir kitiems mikroorganizmams (ISO 846)		0
Jungties paslankumas	%	±25
Elastinis atkūrimas	%	>85
Kietumas A pagal Šora (ISO 868)		apie 18
Temperatūra, kuriai esant atliekami darbai	° C	+5...+40
Eksplotavimo temperatūra	° C	-40...+150
Tampros modulis, esant 100% (ISO 8339)	MPa	0,25
Tempiamasis stipris (ISO 8339)	MPa	0,35
Pailgėjimas iki trūkimo (ISO 9339)	%	>250

SPALVA



PAKUOTĖ

310 ml patronas,
12 vnt. dėžėje.

SAUGOJIMAS

Esant sausoms sąlygoms, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių, gaminiai originalioje, neatidarytoje pakuotėje gali būti laikomi 18 mėnesių, kai oro temperatūra yra nuo +5 °C iki +25 °C. Tinkamumo naudoti data nurodyta ant pakuotės.



PENOSIL

ABSOLIUTUS SANDARINIMAS

EasyPRO ALL PURPOSE

visų paskirčių silikoninis sandariklis

ĮPRASTINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Vidaus ir išorės siūlėms sandarinti – langams, durims, fasadams; siūlėms sandarinti vonios kambaryuose ir virtuvėse, veidrodžių ir stiklo siūlėms, ventiliacijos ir vandens vamzdžių jungtims sandarinti.

NENAUDOTINAS SU

Bitumo substratais ar medžiagomis, iš kurių gali skverbtis alyvos, plastrifikatoriai ar tirpikliai (pvz., natūrali ar sintetinė guma, chloroprenas, EPDM arba lankstusis PVC), polietilenu (PE), polipropilenu (PP), PTFE (Teflon®). Esant plačiam galimų mišinių spektrui, rekomenduojame iš pradžių patikrinti sukibimą.

NAUDOJIMO PATARIMAI

Paviršius turi būti švarus, sausas, nuo jo būtina nuvalyti dulkes, riebalus ir kitus nešvarumus, kurie gali veikti sukibimą. Neporėtą paviršių (pavyzdžiui, aliuminio, stiklo ar pan.) nuvalykite tinkamu tirpikliu. Porėtą paviršių (pavyzdžiui, betoną, plytas ir pan.) nuvalykite mechaniškai, kad pašalintumėte atsilupusias daleles.

SUKIMBA SU

STIKLU

VEIDRODŽIAIS

MEDŽIU

BETONU

KERAMIKA

DAUGUMA METALŲ

KIETU PVC

DAŽYTAIS IR GLAZŪRUOTAIS PAVIRŠIAIS

EasyPRO



SPATULA



Gaminiui suteikiama bent 10 metų garantija reiškia dar daugiau! Šis gaminys:

- Yra patikimas;
- Tvarus ir tvirtas;
- Produktas pasižymi ilgaamžiškumu: jis visada lankstus, visiškai atsparus UV poveikiui, trūkinėjimui ir šalčiui.

Kartu tai reiškia, kad:

- NAUDOTOJAS TAUPO PINIGUS. Jums nereikės remontuoti užsandarintų vietų, taigi taupysite pinigus, laiką ir darbą, kurių galėtų prireikti dėl nekokybiško produkto.
- PRISIDEDATE SAUGANT APLINKĄ. Kuo mažiau produkto sunaudojate per ilgą laiką, tuo mažiau atliekų patenka į aplinką, mažiau teršiama gamta.

Pramonei skirtos technologijos įžengia į namus

Daugiau kaip 40 metų aukštos kokybės PENOSIL produktai naudojami pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis – atliekant daugiaaukščių pastatų fasadų sandarinimo darbus, pramonės objektams, pavyzdžiui, geležinkelio, aviacijos, branduolinės energetikos ir saulės energetikos įmonėms, automobilių gamyboje ir laivų statyboje. PENOSIL produktai:

- 100% nelaidūs vandeniui;
- Garantuoja patikimą sukibimą;
- Greitai džiušta;
- Yra itin elastingi;
- Lengva naudoti;
- Turi jų ilgaamžiškumą patvirtinančius dokumentus.

DABAR atėjo laikas, kai šios pramonei skirtos technologijos privalumus gali pasitelkti ir namų naudotojai, ieškantys sandarinimo sprendimų namams. Kodėl? Nes PENOSIL visada meta iššūkį galiojantiems standartams: siekiame kokybės, mums rūpi net menkiausias detalės, norime, kad žmonės namuose gyventų šilčiau ir saugiai; tikime – mūsų siūlomi sprendimai jūsų NAMAMS yra GERIAUSI.

Išsamesnė techninė informacija
penosil.com/lt

PENOSIL yra registruotas Wolf Group kompanijos Krimelte OÜ prekinis ženklas.