

1 Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

TOPCOLOR Beton Kontakt

2 Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą ir produkto pagaminimo vietą:

Partijos numeris nurodytas ant kiekvienos pakuotės

3 Statybos produktui taikoma techninės specifikacija:

IST 3596256-01:2003/14K:2024

4 Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Beton Kontakt skirtas tankių, neįgeriančių pagrindų (dažytų alkidiniais ar emaliniais dažais paviršių, gelžbetoninių konstrukcinių elementų) gruntavimui, prieš padengiant gipso tinku, gipso kalkių ar panašiu tinku arba klijuojant plokštes gipsiniais klijuais. Tinka gruntavimui prieš naujų apdailos plytelių klijavimą bei sienų apdailos plytelių gruntavimui prieš tinkavimą gipso tinku. Šis gruntas yra skirtas pagerinti sukibimą su pagrindu.

5 Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:

UAB „TOPCOLOR“ Neries krantinė 16, Kaunas 48402

6 Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo Sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:

Sistema 2+

7 Paskirtosios įstaigos pavadinimas:

Notifikuota sertifikavimo įstaiga SPSC atliko gamybos kontrolės sistemos patikrinimą ir įvertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą SPSC-9390 (galioja iki 2027 10 07)

8 Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS	EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS	STANDARTO NUORODA
Nelakųjų medžiagų kiekis, %	>50	LST EN ISO 3251:2008
Atsparumas statiniam vandens poveikiui po 48 h džiovimo, h	>24	LST EN ISO 2812-2:2007; LST EN ISO 4628-1:2004

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB „TOPCOLOR“
Vyr. Technologas
Kaunas 2024 10 07


