




BETON KONTAKT

Specialus gruntas, užtikrinantis sukibimą su pagrindu. Skirtas vidaus darbams.

SPALVA	Rausva.
DENGIAMUMAS	iki 0,45 m ² .
SKIEDIKLIS	Vanduo.
NEKIMBA DULKĖS PO	1-2 val. (22 °C 55 % RH).
SAUGOJIMAS	Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje.
IŠFASAVIMAS	1,5 kg, 4,5 kg, 15 kg.



PASKIRTIS

Skirtas tankių, neįgeriančių pagrindų (dažytų alkidiniais, emaliniiais dažais paviršių, gelžbetoninių konstrukcijų elementų) gruntavimui prieš padengiant gipso tinku, gipso kalkių tinku ir pan. Arba klijuojant plokštes gipsiniais klijais. Tinka gruntavimui prieš naujų apdailos plytelių klijavimą bei senų apdailos plytelių gruntavimui prieš tinkavimą gipso tinku. Šis gruntas yra skirtas pagerinti sukibimą su pagrindu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti sausas ir švarus (be dulkių ir riebalinių ar tepalo dėmių), be atplaišų ar nestabilių dalių.

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą būtinai permaišykite, neskieskite. Paviršius dengiamas su ilgaplaukiu voleliu arba teptuku. Darbinė temperatūra (oro, pagrindo, grunto) turi būti +5...25 °C. Palaukite kol Beton Kontakt visiškai išdžius ir nedelsiant tinkuokite ar klijuokite (venkite dulkių nusėdimo).

GRUNTAVIMO BŪDAS

Ilgaplaukiu voleliu, teptuku.

IŠEIGA

Nugruntuojama iki 0,45 kg/m², priklausomai nuo gruntuojamo paviršiaus įgeriamumo.

APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono 2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alergiją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines/drabužius/akių (veido)/kvėpavimo takų apsaugos priemones.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.