

DAŽŲ PRIEDAS – KONDICIONIERIUS



Tai vandens pagrindo džiūvimo laiko prailgintojas, suteikiantis dažams papildomų savybių. Esant nepalankioms oro sąlygoms, žemam oro drėgnumui, aukštai aplinkos temperatūrai, dažai ar gruntai su šiuo priedu lengviau dažosi, lėčiau džiūna, tolygiau nusidažo. Dėl ilgesnio dažų džiūvimo patogu daryti įvairius efektus.

IŠEIGA	0,5 litro/ 10 litrų dažų.
SAUGOJIMAS	Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje.
IŠFASAVIMAS	1 L.

PASKIRTIS

Tinka vandens pagrindo sienų, lubų, fasadų dažams.

NAUDOJIMAS

Gerai sumaišyti su dažais. Įprastinis kiekis 5 %. Efektams gauti galima naudoti daugiau. Kuo didesnis kiekis kondicionieriaus dažuose, tuo ilgesni džiūvimo laikai bei lėtesnis dažo kietėjimas.

IŠEIGA

0,5 litro/ 10 litrų dažų.

APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Nepilti priemonės į vandens telkinius bei dirvą. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, pirštines ir naudoti akių/ veido apsaugą. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Neįkvėpti garų/aerozolių. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę. Nenaudoti kartu su kitais produktais.