


DEKOR

Atsparūs atmosferos ir UV poveikiui, intensyviai plovimui lateksiniai faktūriniai dažai vidaus ir išorės darbams. Gerai dengia paviršius.



BLIZGUMAS	Visiškai matiniai.
SPALVA	Balta, spalvinama įvairiais atspalviais.
DENGIAMUMAS	iki 2,5 m ² .
SKIEDIKLIS	Vanduo.
NEKIMBA DULKĖS PO	1-2 val. (22 °C 55 % RH).
SAUGOJIMAS	Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje.
IŠFASAVIMAS	1 L, 3 L, 5 L, 10 L.



PASKIRTIS

Gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų sienų ir lubų, taip pat fasadų faktūriniam dažymui, bei reljefinio apdailos sluoksnio formavimui. Tinka tinkuotiesiems ir betoniniams paviršiams, plytoms, dažomiems tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems paviršiams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti tvirtas, sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus užglaistykite smulkiagrūdžiu glaistu. Naujus ir anksčiau dažytus paviršius, kuriems reikalingas ypač geras sukibimas, mažesnis įgeriamumas arba ilgesnis džiuavimo laikas gruntuokite dažais "Topcolor Premium Primer". Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašiuurkštinkite švitrinio popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Prieš dažymą paviršių rekomenduojama nugaruntuoti vienu iš "Topcolor" gruntų.

NAUDOJIMAS

Dažai pilnai paruošti naudoti. Prieš dažydami gerai išmaišykite. Jeigu būtina, atskiesti vandeniu iki 10 %. Dažus tolygiai tepkite ant dažomo paviršiaus teptuku arba voleliu. Dažant trumpo plauko voleliu gaunama smulki faktūra. Stambesnės faktūros paviršius gaunamas dažant ilgo plauko arba struktūriniu voleliu. Norint išgauti skirtingus raštus, reikėtų naudoti skirtingus įrankius: plačius teptukus, glaistikles, specialiai suformuotus volelius. Rekomenduojama dažyti vienu sluoksniu. Dažyti esant aplinkos temperatūrai (+5...30) °C, santykinei oro drėgmei < 80 %.

DAŽYMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar glaistikle.

DAŽYTO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Valyti švelnia kempinėle puse vandeniu arba naudojant valiklius. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai nuplaukite švariu šiltu vandeniu. Pažeistus paviršius ar įsisenėjusias dėmes rekomenduojama uždažyti.

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 2,5 m².

APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono 2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alergiją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines/drabužius/akių (veido)/kvėpavimo takų apsaugos priemones.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.