

FLOORMIX

Betono superplastifikatorius

Paskirtis:

FLOORMIX yra superplastifikuojantis cheminis priedas betonui, klojamam virš grindų šildymo sistemos. Priedas pagerina betono gebėjimą atiduoti šilumą ir padidina betono tvirtumą. FLOORMIX dėka paruošiami plastiški, slankūs, lengvai išlyginami skiediniai, labai sumažėja skiedinio susisluoksniavimas, apie 20 % sumažėja reikalingo vandens kiekis. Gaunama tanki, vienalytė betono struktūra. Grindys lengvai išlyginamos ir gaunamas lygesnis betono paviršius. Sumažinus vandens kiekį, sumažėja galimybė kietėjančiam betonui įtrūkti.

Naudojimas:

- FLOORMIX pilamas skiedinio ruošimo metu po to, kai jau supiltas vanduo arba iš anksto sumaišomas su skiediniui skirtu vandeniu.
- Nerekomenduojama cheminį priedą maišyti su sausais skiedinio komponentais.
- Jei sunku tiksliai apskaičiuoti betono skiedinio sudėtį, rekomenduojame: Sumaišyti 1/3 vandens su cemento, smėlio ir žvyro mišiniu, įmaišyti reikalingą FLOORMIX kiekį, toliau pilti vandenį, kol betono masė pasidarys plastiška ir lengvai apdorojama.

Sąnaudos:

- Rekomenduojamas FLOORMIX kiekis yra 0,5- 2% cemento masės arba 0,25-1L / 50kg cemento.

Betono priedų suderinamumas:*

	BMP	VINMIX	FLORMIX	VINPLAST CL5	VINPLAST CL10	CRYSTAL	DAMPROOF	WINTERMIX	SPEED	RETARDER
BMP	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-
VINMIX	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-
FLORMIX	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
VINPLAST CL5	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
VINPLAST CL10	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
CRYSTAL	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-
DAMPROOF	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-
WINTERMIX	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
SPEED	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-
RETARDER	-	-	+	+	+	-	-	+	-	+

* Į mišinį atskirai įpilkite suderinamų priedų, leiskite jiems susimaišyti.