

- 1 **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**  
TOPCOLOR Premium 7
- 2 **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą ir produkto pagaminimo vietą:**  
Partijos numeris nurodytas ant kiekvienos pakuotės
- 3 **Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:**  
IST 3596256-01:2003/14K:2024
- 4 **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**  
Dažai Premium 7 skirti labai dažnai plaunamų gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų, taip pat biurų sienoms ir luboms. Tinkami drėgnoms patalpoms, virtuvėms, vonios kambariams. Tinka tinkuotiesiems ir betoniniams paviršiams, plytoms, dažomiems tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems paviršiams.
- 5 **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:**  
UAB „TOPCOLOR“ Neries krantinė 16, Kaunas 48402
- 6 **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:**  
Sistema 2+
- 7 **Paskirtosios įstaigos pavadinimas:**  
Notifikuota sertifikavimo įstaiga SPSC atliko gamybos kontrolės sistemos patikrinimą ir įvertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą SPSC-9390 (galioja iki 2027 10 07)
- 8 **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**



ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS	EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS	STANDARTO NUORODA
Atsparumas valymo ir dezinfekavimo priemonėms: 5% sodos tirpalas 0.25% Microbac forte Izopropilo alkoholis 0,5% TAAB-2 2% Chlor Clean tirpalas	>24 >24 >24 >24 >24	LST EN ISO 2812-1:2007; LST EN ISO 4628-2:2016; LST EN ISO 4628-1:2016
Nelakų medžiagų kiekis	>50 %	LST EN ISO 3251:2019
Dengiamoji geba, 5m <sup>2</sup> /l	≥99.5 (1 klasė)	LST EN ISO 6504-3:2007 LST EN 13300+AC:2023
Paviršiaus išdžiūvimas, min	<90	LST EN ISO 9117-3:2010
Atsparumo drėgnajam šveltimui klasė	1	LST EN 13300+AC:2023

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

**UAB „TOPCOLOR“**  
**Vyr. technologas**  
**Kaunas 2024 10 07**

*Smilga Bernatkevičienė*

