




# PREMIUM PRIMER

Šlifuojami, dažų sukibimą su paviršiumi gerinantys, smulkius nelygumus užpildantys, dažų džiūvimą ilginantys, visiškai matiniai gruntiniai dažai vidaus darbams.

BLIZGUMAS	Visiškai matiniai.
SPALVA	Balta, spalvinama įvairiais atspalviais.
DENGIAMUMAS	iki 12 m <sup>2</sup> dažant vieną kartą.
SKIEDIKLIS	Vanduo.
NEKIMBA DULKĖS PO	1-2 val. (22 °C 55 % RH).
GALIMA DAŽYTI PO	6 val. (22 °C 55 % RH).
SAUGOJIMAS	Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje.
IŠFASAVIMAS	1 L, 3 L, 5 L, 10 L.



## PASKIRTIS

Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems, tinkuotiems ir betoniniams paviršiams, plytom, dažomiems tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems paviršiams. Tinka alkidiniais dažais dažytiems paviršiams. Tinka cinkuoto metalo paviršiams. Užpildo smulkius nelygumus bei šlifuojasi, todėl puikiai tinka glaistomiems paviršiams. Nudažius lygius gipso kartono lapus, galima išvengti glaistymo. Sudaro tankią, vandens skverbimąsi į pagrindą stabdančią plėvelę, todėl puikiai tinka padidinto atsparumo drėgmei reikalaujantiems paviršiams vonioje ir virtuvėje. Ant viršaus dažomi dažai džius ilgiau, todėl tolygiai išdažyti bus paprasčiau (ypač aktualu dideliems paviršiams bei luboms). Puikiai prilimpa prie įvairių paviršių, bei sudaro šurkštaus paviršiaus plėvelę, todėl rekomenduojami norint pagerinti dažų sukibimą su paviršiumi.

## PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti tvirtas, sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus užglaistykite smulkiagrūdžiu glaistu. Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašiurkštinkite švitrinium popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Prieš dažymą paviršių rekomenduojama nugruntuoti vienu iš "Topcolor" gruntu.

## NAUDOJIMAS

Dažai paruošti naudoti. Prieš dažydami gerai išmaišykite. Paviršių dažykite 1 kartą tolygiu sluoksniu. Gruntiniu dažu padengtas paviršius prieš dažymą turi džiūti 6 val. (22 °C 55% RH). Galima skiesti vandeniu arba džiūvimu laikus ilginančiu kondicionieriumi iki 10 %, tačiau skiedimas mažins paviršiaus nelygumų užpildymą. Dažyti aplinkos temperatūrai esant +5...30°C.

## DAŽYMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar purkštuvu.

## DAŽOMO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Valyti švelnia kempinėles puse vandeniu arba naudojant valiklius. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai nuplaukite švriu šiltu vandeniu. Pažeistus paviršius ar įsisenėjusias dėmes rekomenduojama uždažyti.

## IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 12 m<sup>2</sup> dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršių 1 kartą. Sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo sąvybių bei dengimo metodo.

## APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono 2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alergiją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines/drabužius/akių (veido)/kvėpavimo takų apsaugos priemones.

## ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.