

PREMIUM VILLA LATEX ENAMEL



Ilgaamžiškumu pasižymintys medienos dažai vidaus ir išorės darbams. Šie dažai apsaugo medieną nuo drėgmės, atmosferos ir UV poveikio, netrūkinėja ir nesilupa, taip pat juos galima plauti (1 stiprumo klasė). Itin elastingi, gerai dengia paviršius.

ATSPARUMAS	1 stiprumo klasė (ypač atsparūs intensyviai plovimui).
BLIZGUMAS	Pusiau matiniai.
SPALVA	Balta, spalvinama įvairiais atspalviais.
DENGIAMUMAS	iki 12 m ² dažant vieną kartą.
SKIEDIKLIS	Vanduo.
NEKIMBA DULKĖS PO	1-2 val. (22 °C 55 % RH).
GALIMA PERDAŽYTI PO	6 val. (22 °C 55 % RH).
SAUGOJIMAS	Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje.
IŠFASAVIMAS	1 L, 3 L.



PASKIRTIS

Išorės ir vidaus darbams. Tinka naujiems ir ankščiau dažytiems mediniams paviršiams, langų rėmams, durims, baldams, dailylentėms, lentjuostėms. Galima dažyti gruntuotus metalinius paviršius.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti sausas, nuo jo reikia nuvalyti senus besilupančius dažus ir nešvarumus. Mikroorganizmus nuvalykite specialiais valikliais. Blizgančius, ankščiau dažytus paviršius pašiuškinkite ir nuvalykite dulkes. Naujus ir senus paviršius, nuvalytus iki grynos medienos, rekomenduojama įmirkyti medienos apsaugos priemonėmis bei gruntuoti specialiu medinių paviršių gruntu, kuris tinka tolesniam padengimui vandens dispersiniais dažais. Metalinius paviršius prieš dažymą būtina nugruntuoti specialiai metalui skirtu gruntu.

NAUDOJIMAS

Prieš dažydami gerai išmaišykite. Dengti 1-2 sluoksnius purkštuvu, voleliu arba teptuku. Tolygiai padengti visą paviršius. Dažyti esant aplinkos temperatūrai +5...30 °C. santykinei oro drėgmei < 80 %.

DAŽYMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar purkštuvu.

DAŽOMO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Valyti švelnia kempinėlis puse vandeniu arba naudojant valiklius. Valikliu nuvalytą paviršius kruopščiai nuplaukite švariu šiltu vandeniu. Pažeistus paviršius ar įsisenėjusias dėmes rekomenduojama uždažyti.

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 12m² dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus. Sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo savybių bei dengimo metodo.

APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono 2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir 2-metil-4-izotiazolin-3-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines/ drabužius/ akių (veido)/ kvėpavimo takų apsaugos priemones.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.