

PREMIUM VILLA LATEX



Ilgaamžiškumu pasižymintys medienos dažai išorės ir vidaus darbams. Šie dažai apsaugo medieną nuo drėgmės, atmosferos ir UV poveikio, netrūkinėja ir nesilupa, taip pat juos galima plauti (1 stiprumo klasė). Itin elastingi, gerai dengia paviršių.

ATSPARUMAS

BLIZGUMAS

SPALVA

DENGIAMUMAS

SKIEDIKLIS

NEKIMBA DULKĖS PO

GALIMA PERDAŽYTI PO

SAUGOJIMAS

IŠFASAVIMAS

1 stiprumo klasė (ypač atsparūs intensyviam plovimui).

Pusiau matiniai.

Balta, spalvinama įvairiais atspalviais ir yra 8 spalvos.

iki 12 m² dažant vieną kartą.

Vanduo.

1-2 val. (22 °C 55 % RH).

6 val. (22 °C 55 % RH).

Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje.

1 L, 3L, 5 L, 10 L.



PASKIRTIS

Naujų ir anksčiau dažytų medinių fasadinių paviršių dažymui. Išorės ir vidaus apdailos lentų, pavésinių, sodo namelių, langinių, tvorų, vartų ir kitokių medinių konstrukcijų dažymui, kurios neturi kontakto su žeme.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti tvirtas, sausas, nuo jo reikia nuvalyti senus besilupančius dažus ir nešvarumus. Mikroorganizmus nuvalykite specialiais valikliais. Blizgančius, anksčiau dažytus paviršius, pašiurkštinkite ir nuvalykite dulkes. Naujus ir senus paviršius, nuvalytus iki grynos medienos, rekomenduojama įmirkyti medienos apsaugos priemonėmis bei gruntuoti specialiu medinių paviršių gruntu "Topcolor Wood Grund Universal", kuris tinkta tolesniams padengimui vandens dispersiniais dažais.

NAUDOJIMAS

Dažai pilnai paruošti naudoti. Jeigu reikia, pirmam sluoksniniui dažus galima atskiesti vandeniu (iki 10% tūrio), galutinį sluoksnį rekomenduojama dažyti neskiestais dažais. Pakartotinas dažymas atliekamas tik visiškai išdžiūvus ankstesniams sluoksniniui. Prieš padengimą gerai išmaišyti. Dažyti esant aplinkos temperatūrai +5...30 °C, santykinei oro drėgmei < 80 %.

DAŽYMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar purkštuvu.

DAŽOMO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Valyti švelniai kempinėlės puse vandeniu arba naudojant valiklius. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai nuplaukite švariu šiltu vandeniu. Pažeistus paviršius ar įsisenėjusias dėmes rekomenduojama uždažyti.

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 12m² dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus. Sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo savybių bei dengimo metodo.

APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams nepriehinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono 2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir 2-metil-4-izotiazolin-3-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. Rekomenduojame dévēti apsaugines pirštines/ drabužius/ akių (veido)/ kvėpavimo takų apsaugos priemones.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.