

- 1 **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**
TOPCOLOR PROTEX Silicone
- 2 **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:**
Partijos numeris nurodytas ant kiekvienos pakuotės
- 3 **Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:**
Vandens dispersinis struktūrinis tinkas
- 4 **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal talkomą techninę specifikaciją:**
Tinkas PROTEX Silicone skirtas tinkuotų, betoninių, asbestcemenčio, silikatbetonio, keramzitbetonio, silikatinių ir keraminių plytų paviršių apdailai pastatų išorėje ir viduje
- 5 **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:**
UAB „TOPCOLOR“ Neries krantinė 16, Kaunas 48402
- 6 **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:**
Sistema 3
- 7 **Paskirtosios įstaigos pavadinimas:**
Akredituota tyrimų laboratorija (KTU ARCHITEKTŪROS IR STATYBOS INSTITUTO Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija) atliko prikibimo stiprio tyrimus ir išdavė bandymų protokolą 10/153.
Akredituota tyrimų įstaiga Gaisrinių tyrimų centras PAGD prie LR Vidaus reikalų ministerijos atliko reakcijos į ugnį patikrinimą ir įvertinimą ir išdavė klasifikavimo ataskaitą No.20-19.2013.24
Akredituota įstaiga "Testlita" atliko vandens garų pralaidumo, vandens pralaidumo tyrimus ir išdavė protokolus V-198/21; V-199/21.
- 8 **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**



ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS	EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS	STANDARTO NUORODA
Vandens garų pralaidumas, g/(m ² d)	aukščiausia V1 klasė	LST EN ISO 7783-2:2002
Pralaidumas vandenulį kg/(m ² h ^{0.5})	žemas W3 klasė	LST EN 1062-3:2008
Prilipimo stipris, MPa	≥ 0.3	LST EN 1542:2002
Reakcija į ugnį	Euroklasė B, S1 d0	LST EN 13501-1

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

**UAB „TOPCOLOR“
Technologas
Kaunas 2023 08 18**


