

1 Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

TOPCOLOR Thermo

2 Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:

Partijos numeris nurodytas ant kiekvienos pakuotės

3 Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

IST 3596256-01:2003/14K:2024

4 Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Dažai Thermo skirti radiatorių, krosnių, koklinių sienelių ir kitų šildomų paviršių iš metalo ir mineralinių medžiagų, įkaistančių iki +125 °C temperatūros, dažymui



5 Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:

UAB „TOPCOLOR“ Neries krantinė 16, Kaunas 48402

6 Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:

Sistema 2+

7 Paskirtosios įstaigos pavadinimas:

Notifikuota sertifikavimo įstaiga SPSC atliko gamybos kontrolės sistemos patikrinimą ir įvertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą SPSC-9390 (galioja iki 2027 10 07)

8 Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS	EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS	STANDARTO NUORODA
Paviršiaus išdžiūvimas, mln	<90	LST EN ISO 9117-3:2010
Terminis dangos atsparumas	Iki 125 °C	LST EN 3248:2003
Atsparumo drėgnajam šveitimui klasė	1	LST EN 13300+AC:2004

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB „TOPCOLOR“
Vyr. Technologas
Kaunas 2024 10 07

Saulius Benalovius

