

XPERT MATIX



Ypatingai atsparūs dėmėms ir intensyviams plovimui (1 stiprumo klasė), padidinto dengiamumo visiškai matiniai dažai su vaško priedais vidaus darbams. Padengtas paviršius sudaro atsparią dangą, kurią galima valyti drėgnuoju ir sausuoju būdais, bei dezinfekavimo priemonėmis.

ATSPARUMAS

1 stiprumo klasė (ypač atsparūs intensyviams plovimui).

BLIZGUMAS

Visiškai matiniai.

SPALVA

Balta, spalvinama įvairiai atspalviais.

DENGIAMUMAS

iki 14 m² dažant vieną kartą.

SKIEDIKLIS

Vanduo.

NEKIMBA DULKĖS PO

1-2 val. (22 °C 55 % RH).

GALIMA PERDAŽYTI PO

4 val. (22 °C 55 % RH).

SAUGOJIMAS

Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje.

IŠFASAVIMAS

1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L.



PASKIRTIS

Labai dažnai plaunamų gyvenamujų ir visuomeninių patalpų, taip pat biurų sienoms ir luboms. Tinka tinkuotiems ir betoniniams paviršiams, plytoms, dažomiems tapetams, įvairiomis plokštėmis ir kitokiemis paviršiams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti tvirtas, sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus užglastykite smulkiagrūdžiu glaistu. Naujus ir anksčiau dažytus paviršius, kuriems reikalingas ypač geras sukibimas, mažesnis īgeriamumas arba ilgesnis džiuvimo laikas gruntuokite dažais "Topcolor Premium Primer". Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius, pašiurkštinkite švitriiniu popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Prieš dažymą paviršių rekomenduojama ngruntuoti vienu iš "Topcolor" gruntu.

NAUDOJIMAS

Dažai pilnai paruošti naudoti. Jeigu reikia, pirmam sluoksnui dažus galima atskiesti vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį rekomenduojama dažyti neskiestais dažais. Pakartotinas dažymas atliekamas tik visiškai išdžiūvus ankstesniams sluoksniniui. Prieš padengimą gerai išmaišyti. Dažyti esant aplinkos temperatūrai (+5...30) °C.

DAŽYMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar purkštuvu.

DAŽYTO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Valyti švelniai kempinėlės puse vandeniu arba naudojant valiklius. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai nuplaukite švari užtvankos vandeniu. Pažeistus paviršius ar išisenėjusias dėmes rekomenduojama uždažyti.

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 14 m² dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus. Sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo savybių bei dengimo metodo.

APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams nepriehiemoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono 2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alergiją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines/drabužius/akinių (veido)/kvėpavimo takų apsaugos priemones.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.

Ukmergės g. 317B, Vilnius, tel.: +370 602 66 813, el. paštas: vilnius1@topcolor.lt

P. Lukšio g. 16, Vilnius, tel.: +370 614 20 042, el. paštas: vilnius2@topcolor.lt

Taikos pr. 34A, Kaunas, tel.: +370 616 28 591, el. paštas: kaunas@topcolor.lt

Taikos pr. 56, Klaipėda, tel.: +370 672 07 833, el. paštas: klaipeda@topcolor.lt